



**INFORMATION
SECURITY**

DESMAGNETIZADORA

Durante el proceso de desmagnetizado, los medios de almacenaje son irradiados con un potente campo magnético que supera su resistencia magnética, la coercitividad del disco duro. Las pulsaciones cortas e intensas borran para siempre los datos del disco duro. El desmagnetizado se caracteriza sobre todo por la sencillez del proceso y por las escasas exigencias de espacio, lo cual permite también su empleo en el ámbito de la oficina..



- Catalogada por la OTAN y certificada por NSM
- Solución de sobremesa para espacios reducidos
- Solución limpia y silenciosa para el saneamiento de medios magnéticos
- Tecnología de pulso de paso simple
- Alimentador de media para un cajón
- Panel de control
- Verificación interna del campo magnético
- Protegida de influencias magnéticas externas
- Caja de transporte opcional



*Productos sujetos a posibles variaciones de color



Nº Art. 91892

ESPECIFICACIONES	
Alimentación	100-240 VAC, 50/60 Hz
Tamaño soporte / tamaño área eliminación	31,8 x 108 x 148,6 mm
Ciclo de trabajo	Continuo
Campo magnético	10,000+ Gauss, 1 Tesla
Dimensiones (AnxPrxAl)	15,1 x 45 x 33,7 cm
Peso	15,5 kg
Dimensiones con caja (AnxPrxAl)	51 x 31 x 64 cm