

intimus 100 - Oficina

Destructoras profesionales – la síntesis entre tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus® se fabrican empleando componentes duraderos, precisos y de alto rendimiento, diseñados para tener una larga vida útil con una elevada carga de trabajo. La gama de productos cubre todas las exigencias desde uso diario en oficinas hasta máquinas destructoras de alta seguridad que se utilizan para destruir material clasificado de conformidad con todas las normativas legales vigentes, como DIN 66399 o NSA 02/01. Las destructoras intimus® incorporan varias características que las hacen únicas en cuanto a facilidad de manejo y eficiencia de trabajo.



CALIDAD, SEGURIDAD Y DISEÑO INNOVADOR


- Bajo nivel de ruido
- Arranque/paro automático mediante célula fotoeléctrica
- Paro automático en caso de sobrecarga
- Diseño hermético con estructura sólida de madera
- Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso
- Indicadores luminosos de papelerera llena, puerta abierta y atasco de papel

A/P/H 49 x 44 x 90 cm

Ecologic



100 CP5 | 100CP6 | 100 CP7



*CP6, CP7 / 2

Modelo	Tamaño partículas		Nivel de seguridad DIN 66 399		Capacidad de destrucción* hojas		Velocidad de corte m/s	Rendimiento** hojas/min		También destruye:			
	mm	l	P	F O T H E	70 g/m ²	80 g/m ²		70 g/m ²	80 g/m ²				
100 SP2	3.8	100 15	2	- - 2+ - -	23-25	19-21	0.14	707	594	✓	-	✓	-
100 CP4	3.8 x 36	100 15	4	1 - 4+ - -	18-20	16-17	0.14	566	481	✓	-	✓	-
100 CP5	1.9 x 15	100 15	5	2 - - - -	13-15	11-13	0.14	424	368	✓	-	✓	-
* solamente discos flexibles / documentos de identidad													
Destructora de alta seguridad													
100 CP6	0.8 x 12	100 15	6	3 - - - -	8-10	7-9	0.14	283	255	-	-	-	-
100 CP7	0.8 x 4.5	100 15	7*	3 - - - -	5-6	4-6	0.14	170	170	-	-	-	-

* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA / CSS EPL 02/01)

Equipamiento opcional	Cantidad	Nº Art.	Aceite destructora para modelos CP	Cantidad	Nº Art.
Bolsas intimus 100 y 120	50 unidades	99977	Botella de 110 ml	6 botellas	88035
			...para modelos con engrasador, 2 litros	1 botella	91869

* Referido a 70g/m2 papel de formato DIN A4. El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel.

Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

** Rendimiento de hoja promedio teórico/min