TOLON

Oficina PROFESIONAL
www.oficinaprofesional.net

LAVADORAS RÍGIDAS

TWR 10 · 15 · 18









CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Puerta de carga y descarga grande con un ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido y en polvo en el dispensador de jabón frontal; 5 compartimentos
- Equipado de serie para conectar dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como panel frontal de acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con pantalla táctil vertical avanzada para un fácil manejo y una gestión perfecta de su negocio de lavandería
- Conexión USB de tipo C en la parte frontal para una rápida transferencia y edición de datos en formato .csv simple
- Indicación dinámica de la barra de progreso para una gestión visual fácil y rápida
- Válvula de desagüe grande de 3” para una evacuación rápida y ciclos más cortos

OPCIONES

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del control
- Paneles laterales, trasero y superior de acero inoxidable
- 3.ª válvula de entrada para agua blanda
- Señal de retención de productos químicos
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido (de serie para TWR 18)
- Cajetín de jabón con aclarado por rociado

OPCIONES DE MONEDA

- Preparado de serie para un solo aceptador de monedas
- Aceptador de monedas único o contador electrónico de monedas y opción de caja de recogida
- Opcional, preparado para pago centralizado

LAVADORAS RÍGIDAS

TWR 10 · 15 · 18 · 24 · 28

MODELO		UNIDAD	TWR10	TWR15	TWR18
CAPACIDAD					
Carga seca		kg	10	15	18
Rendimiento		kg/h	18-12.5	27-18	32-22.5
Duración del ciclo		min	30-45	30-45	30-45
TAMBOR					
Diámetro del tambor		mm	630	630	630
Profundidad del tambor		mm	330	490	580
Volumen del tambor		Litros	103	153	181
Velocidad de lavado		rpm	10-50	10-50	10-50
Velocidad de extracción	Baja/media	rpm	750	750	750
Fuerza g	Baja/media	G	200	200	200
PUERTA					
Abertura de puerta Φ		mm	455	455	455
CALENTAMIENTO					
Eléctrico		kW	9	15	18
Vapor		bar	4-6	4-6	4-6
ELÉCTRICO					
Consumo eléctrico*	eléctrico	kW/h	2.13	3.10	3.66
Motor		kW	1.1	1.5	1.5
VAPOR					
Conexión de la válvula de vapor Φ		DN-BSP	15-½"	15-½"	15-½"
Presión de vapor	mín.-máx.	bar	4-6	4-6	4-6
Consumo de vapor		kg/ciclo	5	7.5	9
AIRE					
Conexión de aire Φ		mm	Opt / 8	Opt / 8	Opt / 8
AGUA					
Conexión de la válvula de entrada Φ		DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Presión de agua	mín.-máx.	bar	2-4	2-4	2-4
Caudal de agua (válvula de bajo caudal)		L/min	60	60	60
Consumo de agua*	cold	L/ciclo	39	58	68
	hot	L/ciclo	42	62	73
Conexión de la válvula de desagüe Φ (exterior)		mm	76	76	76
Caudal de desagüe		L/min	230	230	230
CONTROL PROGRAMABLE					
Nuevo control vectorial			Std	Std	Std
DIMENSIONES (An x F x Al)					
Neto - estándar		mm	785 x 890 x 1285	785 x 1050 x 1285	785 x 1140 x 1285
Embalado - estándar		mm	820 x 970 x 1425	820 x 1130 x 1425	820 x 1220 x 1425
PESO					
Neto - estándar		kg	290	300	310
PRESIÓN SONORA					
Nivel sonoro		db(A)	55-65	55-65	55-65

* Cifras de consumo basadas en el programa «Eco 60 °C» (lavado principal, 2 aclarados)