TOLON

Oficina PROFESIONAL
www.oficinaprofesional.net

LAVADORAS EXTRACTORAS

TWE 60 · 110









CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Lavadora flotante de alto centrifugado
- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Puerta de carga y descarga grande con un ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido o en polvo en dispensador frontal de 3 o 6 compartimentos
- Equipado de serie para conectar dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como todo el armario, fabricados en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con una pantalla avanzada a color de 7" para un fácil manejo y una gestión perfecta de su negocio de lavandería
- Conexión USB en la parte frontal para una rápida transferencia y edición de datos en formato .csv sencillo
- Guía de solución de problemas en pantalla, ilustrada con fotografías
- Indicación luminosa del estado clara para una gestión visual fácil y rápida
- Válvula de desagüe grande de 3" (TWE 60) o 4" (TWE 110) para una evacuación rápida y ciclos más cortos
- Acelerómetro para un equilibrio perfecto
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Mangueras de entrada de agua
- Manguera de entrada de vapor

OPCIONES

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del control
- Inclinación hacia delante
- Válvula de entrada adicional para agua blanda
- Válvulas neumáticas de entrada para un llenado más rápido, de serie en TWE 110
- Válvula de vapor neumática en TWE 60, de serie en TWE 110
- Señal de retención de productos químicos
- 2·.ª válvula de desagüe para la recuperación de agua
- Células de pesaje para medir la cantidad de ropa y reducir en consecuencia el consumo de agua, energía y detergente

LAVADORAS EXTRACTORAS

TWE 60 · 110

MODELO		UNIDAD	TWE 60	TWE 110
CAPACIDAD				
Carga seca		kg	60	110
Rendimiento		kg/h	90	165
Duración del ciclo		min	30-45	30-45
TAMBOR				
Diámetro del tambor		mm	1100	1300
Profundidad del tambor		mm	610	830
Volumen del tambor		litros	579	1101
Velocidad de lavado		rpm	34	29
Velocidad de extracción		rpm	770	705
Fuerza g			360	360
PUERTA				
Abertura de puerta Φ		mm	551	676
CALENTAMIENTO				
Eléctrico		kW	30	60
Vapor		bar	4-6	4-6
ELÉCTRICO				
Consumo eléctrico*	eléctrico	kW/h	26.25	52.5
Motor		kW	11	22
VAPOR				
Conexión de la válvula de vapor Φ		DN-BSP	25-1	40-1½
Presión de vapor	mín.-máx.	bar	4-6	4-6
Consumo de vapor		kg/ciclo	28	50
AIRE				
Conexión de aire Φ		mm	Opt / 10	10
AGUA				
Conexión de la válvula de entrada Φ		DN-BSP	2 x 25-1"	2 x 50-2"
Entrada de agua (detergente) Φ		DN-BSP	1 x 25-1"	1 x 25-1"
Presión de agua	mín.-máx.	bar	2-4	2-4
Caudal de agua (válvula de alto caudal)		L/min	160	N/A
Consumo de agua*	fría	L/ciclo	175	310
	caliente	L/ciclo	232	395
Conexión de la válvula de desagüe Φ (exterior)		mm	76	102
Caudal de desagüe		L/min	230	600
CONTROL PROGRAMABLE				
18 programas predeterminados (máx. 99)			Std	Std
Pantalla LCD a color de alta resolución de 7"			Std	Std
DIMENSIONES (An x F x Al)				
Neto - estándar		mm	1745 × 1570 × 1910	1910 × 2040 × 2060
Neto - con inclinación		mm	1900 × 1650 × 2060	2000 × 2150 × 2200
Embalado - estándar		mm	1825 × 1650 × 2070	1990 × 2040× 2245
Embalado - con inclinación		mm	1900 × 1750 × 2220	2050 × 2300 × 2400
PESO				
Neto - estándar		kg	1925	3950
Neto - con inclinación		kg	2150	4025
Embalado - estándar		kg	2000	4110
Embalado - con inclinación		kg	2225	4185
PRESIÓN SONORA				
Nivel sonoro		db(A)	67-77	70-77

* Cifras de consumo basadas en el programa «Eco 60 °C» (lavado principal, 2 aclarados)