TOLON

Oficina PROFESIONAL

www.oficinaprofesional.net

LAVADORA DE BARRERA

TBW 63









CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

· Lavadora de barrera independiente de alto centrifugado
· Tambor de doble cámara ergonómico y de fácil acceso
· Dispensador frontal de 6 compartimentos
· Equipado de serie para dosificación automática de jabón
· 2 puertas opuestas para una carga y descarga higiénicas
· Chasis amortiguador con bolsa de aire
· Baja humedad con alta velocidad de centrifugado
· Motor controlado por frecuencia
· Tambor robusto y armazón externo de CrNi
· Los cierres de puerta, de diseño especial, permanecen cerrados durante el funcionamiento y garantizan la seguridad del usuario
· Puerto USB para importar datos y añadir y actualizar programas, así como guía de solución de problemas en pantalla, ilustrada con fotografías
· Salida ancha de agua para una rápida evacuación del agua
· Sistema de eje con 2 cojinetes especiales
· Carcasa de cojinete con revestimiento cerámico para una mayor durabilidad

OPCIONES

· Optimización de agua, electricidad y detergente mediante sistema de pesaje
· Válvulas neumáticas de agua y vapor
· Opción de calentamiento dual a través del panel de control (eléctrico y vapor)
· 3.ª válvula de entrada para agua blanda
· Mangueras de entrada de agua y vapor
· Indicador luminoso inteligente y sistema de alerta sonora
· Función de informe
· Panel de control en la parte delantera y trasera
· Sistema de enlace químico automático

LAVADORA DE BARRERA

TBW 63

MODELO		UNIDAD	TBW 63
CAPACIDAD			
Carga seca		kg	63
Rendimiento		kg/h	94.5-68
Duración del ciclo		min	30-45
TAMBOR			
Diámetro del tambor		mm	900
Profundidad del tambor		mm	1000
Volumen del tambor		litros	636
Velocidad de lavado		rpm	38
Velocidad de extracción		rpm	780
Fuerza g		g	305
PUERTA			
Abertura de puerta Φ		mm	580 x 450
CALENTAMIENTO			
Eléctrico		kW	30
Vapor		bar	4-6
ELÉCTRICO			
Consumo eléctrico*	eléctrico	kW/h	26.3
Motor		kW	7.5
VAPOR			
Conexión de la válvula de vapor Φ		DN-BSP	20-¾"
Presión de vapor	mín.-máx.	bar	4-6
Consumo de vapor		kg/ciclo	28
AIRE			
Conexión de aire Φ		mm	10
AGUA			
Conexión de la válvula de entrada Φ		DN-BSP	2 x 20-¾"
Entrada de agua (detergente) Φ		DN-BSP	1 x 20-¾"
Presión de agua	mín.-máx.	bar	2-4
Consumo de agua*	fría	L/ciclo	175
	caliente	L/ciclo	232
Caudal de desagüe		L/min	230
CONTROL PROGRAMABLE			
18 programas predeterminados (máx. 99) Pantalla LCD a color de alta resolución de 7"			Std
DIMENSIONES (An x F x Al)			
Neto - estándar		mm	1943 x 1400 x 1831
Embalado - estándar		mm	2000 x 1500 x 1900
PESO			
Neto - estándar		kg	1500
PRESIÓN SONORA			
Nivel sonoro		db(A)	63-79