TOLON

Oficina PROFESIONAL
www.oficinaprofesional.net

PLANCHADORAS

TFI 3516 · 3521



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Planchadora ergonómica con calentamiento por cilindro
- Calentamiento por gas o eléctrico
- Trayectoria de transferencia de calor ampliada
- Gran contacto de superficie con la ropa
- Rodillo estándar con revestimiento superficial cromado para una mejor conducción térmica y altamente resistente a la corrosión, incluso tras periodos de inactividad
- Panel de protección de dedos y botón de emergencia para mayor seguridad
- Control electrónico fácil de usar con programas de planchado predeterminados
- Indicación de la temperatura y la velocidad de planchado·
- Motor controlado por frecuencia
- Posibilidad de modo inverso
- Modelo de muro que ahorra espacio con devolución frontal de la ropa
- Sistema de comprobación de sobrecalentamiento con 2 sensores de temperatura
- Quemador de premezcla para un planchado más potente y eficaz
- Luces LED en el ancho de planchado para una buena visibilidad y un buen funcionamiento

PLANCHADORAS

TFI 3516 · 3521

MODELO		UNIDAD	TFI 3516	TFI 3521
CAPACIDAD				
Diámetro del rodillo		mm	350	350
Ancho de trabajo		mm	1650	2100
Velocidad del rodillo		m/min	1-7	1-7
Rendimiento *	Gas	kg/h	68	85
CALENTAMIENTO ELÉCTRICO				
Potencia de calentamiento eléctrico **		kW	24	30
Índice de evaporación		l/h	18	25
Consumo eléctrico		kW/h	25	31
CALENTAMIENTO POR GAS				
Potencia de calentamiento por gas		kW	30	37
		Btu	102364	126249
Índice de evaporación		l/h	26	34
Conexión de gas Ø		DN-BSP	20-¾"	20-¾"
Presión de gas		mbar	20	20
Consumo de gas	Gas natural	m^3/h	3,1	3,8
		kW/h	30	37
Consumo eléctrico		kW/h	1,3	1,3
VOLTAJE / CONEXIÓN ELÉCTRICA				
Modelos con calentamiento eléctrico			380-415V 3Ph + N 50Hz	
			380-415V 3Ph + N 60Hz	
			440-480V 3Ph 50Hz	
			440-480V 3Ph 60Hz	
Modelos con calentamiento por gas			380-415V 3Ph + N 50Hz	
			380-415V 3Ph + N 60Hz	
			440-480V 3Ph 50Hz	
			440-480V 3Ph 60Hz	
			200-240V 3Ph 50Hz	
			200-240V 3Ph 60Hz	
			200-240V 1Ph 50/60Hz	
POTENCIA ELÉCTRICA (MOTORES)				
Motor de rodillos		kW	0,37	0,37
Motor de ventilador		kW	0,75	0,75
ESCAPE				
Conexión de escape Ø		mm	110	110
Flujo de aire	Eléctrico	m^3/h	410	410
	Gas	m^3/h	410	410
DIMENSIONES (An x F x Al)				
Neto - estándar	Eléctrico	mm	2524 x 990 x 1340	2944 x 990 x 1340
	Gas	mm	2524 x 990 x 1340	2944 x 990 x 1340
Embalado - estándar	Eléctrico	mm	2580 x 1010 x 1480	3000 x 1010 x 1480
	Gas	mm	2580 x 1010 x 1480	3000 x 1010 x 1480
PESO				
Neto - estándar	Eléctrico	kg	725	800
	Gas	kg	685	735
Embalado - estándar	Eléctrico	kg	765	890
	Gas	kg	690	795
PRESIÓN SONORA				
Nivel sonoro		db(A)	< 60	< 60

* Sábanas 160 x 200 cm - 125 g/m^2 con calentamiento por gas (63 in x 78,7 in - 0,026 lb/ft^2)
** Salida calculada a 380 V / 3 fases