

intimus 175 - Departamento


La síntesis entre tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus® se fabrican empleando componentes duraderos, precisos y de alto rendimiento, diseñados para tener una larga vida útil con una elevada carga de trabajo. La gama de productos cubre todas las exigencias desde uso diario en oficinas hasta máquinas destructoras de alta seguridad que se utilizan para destruir material clasificado de conformidad con todas las normativas legales vigentes, como DIN 66399 o NSA 02/01. Las destructoras intimus® incorporan varias características que las hacen únicas en cuanto a facilidad de manejo y eficiencia de trabajo.



intimus 175
66 x 56 x 105 cm

CALIDAD, SEGURIDAD Y DISEÑO INNOVADOR

- Bajo nivel de ruido
- Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los atascos de papel
- Indicadores luminosos de modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel
- Diseño hermético con estructura sólida de madera
- Con ruedas para



45 CC4 | 60 CC4 | 45 CC6
60 CC5 | 60 CC6

CC6 models

| Modelo | Tamaño partícula | I | 30 | Nivel de seguridad DIN 66 399 | | | | | | Capacidad de destrucción * hojas | | Velocidad de corte m/s | Rendimiento* hojas/min | | También destruye: En cortes de tiras de 8 mm | | | |
|---------|------------------|-----|----|-------------------------------|---|---|----|---|-------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--|---|---|---|
| | mm | | | P | F | O | T | H | E | 70 g/m ² | 80 g/m ² | | 70 g/m ² | 80 g/m ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 175 SP2 | 5.8 | 175 | 30 | 2 | - | - | 2* | - | 65-70 | 56-60 | 0.12 | 1697 | 1455 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 175 CP4 | 4 X 40 | 175 | 30 | 4 | 1 | - | 4 | - | 45-50 | 38-43 | 0.12 | 1111 | 949 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 175 CP5 | 1.9 x 15 | 175 | 30 | 5 | 2 | - | 5 | - | 25-30 | 22-26 | 0.12 | 606 | 525 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

* solamente discos flexibles / documentos de identidad

Destructora de alta seguridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|----|----|---|---|---|---|-------|-------|------|-----|-----|---|---|---|---|
| 175 CP6 | 0.8 x 12 | 175 | 30 | 6* | 3 | - | - | - | 15-17 | 13-15 | 0.15 | 515 | 455 | - | - | - | - |
| 175 CP7 | 0.8 x 4.5 | 175 | 30 | 7* | 3 | - | - | - | 8-10 | 7-9 | 0.23 | 465 | 418 | - | - | - | - |

* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA / CSS EPL 02/01)

* Referido a 70g/m2 papel de formato DIN A4.El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel. Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

** Rendimiento de hoja promedio teórico/min